

移动破碎站



上海世邦机器有限公司 SHANGHAI SHIBANG MACHINERY CO., LTD

磨粉机销售部: 电话: 021-58385611 58385586 58385585

砂石销售部: 电话: 021-58386686 58386685 传真: 021-58386628

国际贸易部: 电话: 021-58386228 58386218 传真: 021-58386226

客户服务部: 电话: 021-58385683 58385587 传真: 021-58385681

电子商务部: 电话: 021-58386855 58386856 传真: 021-58386856

E-MAIL: shsb@shsb.net

网址: <http://www.shibangchina.com>



上海世邦机器有限公司 SHANGHAI SHIBANG MACHINERY CO., LTD

网址: <http://www.shibangchina.com> E-MAIL: shsb@shsb.net

地址: 上海浦东金桥南区建业路416号 邮编 201201

移动破碎站介绍：

上海世邦机器有限公司生产的YG型粗碎移动破碎站是一种新颖的岩石破碎设备，大大拓展了粗碎作业概念领域。它的设计宗旨是站在客户的立场，把消除破碎场地、环境带给客户破碎作业的障碍作为首要的解决方案，并为客户提供高效低成本的项目运营硬件设施。

YG938E69型移动式破碎站的卓越性能：

PE系列高性能破碎机，与破碎机一体化的给料机和振动筛，筛下皮带机、振动筛、破碎机一体化的车载安装，转向牵引轴，便于公路运输及场地深入，车载安装支撑，设备场地驻扎快捷便利，车载式电动机及控制箱一体化

移动破碎站的用途及优点：

一，一体化整套机组

一体化机组设备安装形式，消除了分体组件的繁杂场地基础设施安装作业，降低了物料、工时消耗。机组合理紧凑的空间布局，提高了场地驻扎的灵活性。

二，机动性灵活

YG938E69型粗碎移动破碎站车载地盘高，车体宽度小于运营半挂车，转弯半径小，便于普通公路行驶，更便于在破碎场区崎岖恶劣的道路环境中行驶。为快捷的进驻工地节省了时间。更有利于进驻施工合理区域，为整体破碎流程提供了更加灵活的空间和合理的布局配置。

三，降低物料运输费用

YG938E69型粗碎移动破碎站，能够对物料进行第一线的现场破碎，免除了物料运离现场再破碎的中间环节，极大降低了物料的运输费用。另外加长机组更能直接将破碎的物料送入转运车箱斗，转离现场。



YG938E69型移动式破碎站的用途及优点：

四，作业作用直接有效

一体化的系列移动破碎站，可以独立使用，也可以针对客户对流程中的物料类型、产品要求，提供更加灵活的工艺配置，满足用户移动破碎、移动筛分等各种要求，使生成组织、物流转运更加直接有效，成本达到最大化的降低。

五，适应性强配置灵活

YG938E69型粗碎移动破碎站，针对粗碎、细碎筛分系统，可以单机组独立作业，也可以灵活组成系统配置机组联合作业。卸料斗侧出为筛分物料输送方式提供了多样配置的灵活性，一体化机组配置中的柴油发电机除给本机组供电外，还可以针对性的给流程系统配置机组联合供电，

六，性能可靠维修方便

YG938E69型粗碎移动破碎站，配置的C系列颚式破碎机，高破碎效率，多功能性、优良的破碎产品质量，具有轻巧合理的结构设计、卓越的破碎性能。可靠稳定的质量保证，为广大中外新老客户树立了良好的质量信誉，不仅技术成熟，操作维修简便易行，而且对运输量、物料粒度和磨蚀性均具有良好的适应性和安全可靠性能，一体化的机组配置安装维修方便合理。使配置的机组具有很高的耐久性和更高的工作时效。

移动破碎站技术参数：

机组构成	机组运输参数	机组工作参数
破碎机 EP600X900 振动给料机 -长度3800mm -宽度960mm 皮带机 -标准型长度：9500mm -加长型长度：11600mm -宽度650mm	运输长度L1：12500mm 运输宽度B1：2450mm 运输高度H1：4000mm 底盘高度H4：1720mm 轮胎底盘高度差H5：380mm 并装双轴 每侧双轮胎 规格11.00-20 总重量 标准机组 37650kg 加长机组 38000kg	电机功率：91.5KW 处理量：70-140T/H 喂料高度H3：4500mm 标准机组 设备长度L2：13150mm 送料高度H2：2700mm 加长机组 设备长度L2：15050mm 送料高度H2：3100mm

注：以上资料归上海世邦机器有限公司所有，抄袭必究！