

雷蒙磨



上海世邦机器有限公司 SHANGHAI SHIBANG MACHINERY CO., LTD

磨粉机销售部: 电话: 021-58385611 58385586 58385585

砂石销售部: 电话: 021-58386686 58386685 传真: 021-58386628

国际贸易部: 电话: 021-58386228 58386218 传真: 021-58386226

客户服务部: 电话: 021-58385683 58385587 传真: 021-58385681

电子商务部: 电话: 021-58386855 58386856 传真: 021-58386856

E-MAIL: shsb@shsb.net

网址: <http://www.shibangchina.com>



上海世邦机器有限公司 SHANGHAI SHIBANG MACHINERY CO., LTD

网址: <http://www.shibangchina.com> E-MAIL: shsb@shsb.net

地址: 上海浦东金桥南区建业路416号 邮编 201201

雷蒙磨介绍：

雷蒙磨粉机经过多年的实践和不断的改进，其结构已日臻完善，具有效率高、耗能低、占地面积小、资金投入少及环境无污染等优点。

雷蒙磨的用途：

广泛应用于冶金、建材、化工、矿山等领域内矿产品物料的粉磨加工，适宜加工莫氏硬度七级以下、湿度在6%以下的各种非易燃易爆矿产，如石膏、滑石、方解石、石灰石、大理石、钾长石、重晶石、白云石、花岗岩、高岭土、膨润土、麦饭石、铝矾土、氧化铁红、铁矿等成品细度在613微米~440微米（0.613毫米-0.44毫米）之间，通过分析机及风机的共同作用，可满足用户的使用要求。

雷蒙磨的工作原理：

颚式破碎机将大块状原材料破碎到所需的进料粒度后，由漏斗提升机将物料输送到储料仓，然后由电磁振动给料机均匀地送到主机的磨腔内，铲刀与磨辊同转过程中把物料铲起抛喂入磨辊辊环之间，形成垫料层，物料在磨辊与磨环之间研磨，由此达到制粉目的。粉磨后的粉子由风机气流带到分析机选粉，达到细度要求的细粉随气流经管道进入大旋风收集器内，进行分离收集，再经卸料器排出即为成品粉子，气流由大旋风收集器上端回风管吸入鼓风机。不合要求的粉子被叶片抛向外壁与气流脱离，粗粉子因自重力的作用落入磨室进行重磨。本机整个气流系统是密闭循环的，并且是在正负压状态下循环流动的。

雷蒙磨的结构：

雷蒙磨主要由主机、分析机、鼓风机、成品旋风分离器管道装置、电机等组成。其中主机由机架、进风蜗壳、铲刀、磨辊、磨环、罩壳及电机组成。辅助设备有颚式破碎机、漏斗提升机、电磁振动给料机、电控柜等，用户可以根据现场情况灵活选择。



雷蒙磨的特点：

- 1、整机为立式结构，占地面积小，系统性强，从原材料的粗加工到输送到制粉及最后的包装，可自成一个独立的生产系统。
- 2、与其他磨粉设备相比，通筛率高达99%。
- 3、雷蒙磨主机传动装置采用密闭齿轮箱和带轮，传动平稳，运转可靠。
- 4、雷蒙磨粉机重要部件均采用优质铸件及型材制造，工艺精细，严谨的流程，保证了整套设备的耐用性。
- 5、电气系统采用集中控制，磨粉车间基本可实现无人作业，并且维修方便。

雷蒙磨技术参数：

型 号		3R2115	3R2615	3R2715	3R3016	4R3216
磨	个数	3	3	3	3	4
	直径(mm)	210	260	270	300	320
辊	高度(mm)	150	150	140	160	160
磨	内径(mm)	630	780	830	880	970
环	高度(mm)	150	150	140	160	160
最大进料粒度(mm)		15	15-20	15-20	15-20	20-25
成品粒度(mm)		0.044-0.165	0.044-0.165	0.044-0.165	0.044-0.165	0.044-0.165
主机功率(KW)		15	18.5	22	30	37
成品	0.125	1.2-1.8	1.8-2.5	2.3-2.8	0.6-1.2	3.2-4.5
细度	0.075	0.6-1.2	1.2-1.8	1.8-2.3	1.9-2.6	2.4-3.1
(mm)	0.044	0.6-1.0	0.8-1.2	0.9-1.7	1-1.9	1.8-2.5

注：以上资料归上海世邦机器有限公司所有，抄袭必究！